

MIXED REEF

ソフト&LPSサンゴ水槽のためのプログラム

主な水質パラメーターの推奨値

塩分濃度 34ppt (1.024 @25°C)	カルシウム 450 ppm	マグネシウム 1350 ppm	アルカリニティ 11.5 dKH	硝酸塩 1-2 ppm	リン酸塩 0.08-0.12 ppm
--------------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	-------------------	--------------------------

平均消費量に基づいた添加剤投入量※

ソルト (換水)	10%	/週
ファンデーションA - カルシウム+	3ml	/100L/日
ファンデーションB - KHアルカリニティ	9ml	/100L/日
FファンデーションC - マグネシウム	1ml	/100L/日
リーフエナジーA	2ml	/100L/日
リーフエナジーB	2ml	/100L/日
NO ₃ :PO ₄ -X	2ml	/100L/日
トレースカラース A B C D	0.3ml	/100L/日

※週毎に水質検査を行い、水槽内の生体による消費量を基に調整が必要です。

RedSeaMAX®とREEFER™シリーズの”簡単添加方式”での添加早見表

REEFER™ シリーズ	R-170	R-250	R-350	R-425	P-500	R-525	R-625	P-650	R-750				
MAX® シリーズ	E-170	E-260	S-400	S-500	S-650								
総水量(L)	165	170	244	260	345	400	422	500	525	625	650	662	752
ライブロック等の容積を除いた水量	140	145	207	221	293	340	359	425	446	531	553	563	639
ソルト換水量 L/週	14	14	21	22	29	34	36	43	45	53	55	56	64
ファンデーションA ml/日	4.2	4.4	6.2	6.6	8.8	10.2	10.8	12.8	13.4	15.9	16.6	16.9	19.2
ファンデーションB ml/日	12.6	13.1	18.6	19.9	26.4	30.6	32.3	38.3	40.1	47.8	49.8	50.7	57.5
ファンデーションC ml/日	1.4	1.5	2.1	2.2	2.9	3.4	3.6	4.3	4.5	5.3	5.5	5.6	6.4
リーフエナジーA ml/日	2.8	2.9	4.1	4.4	5.9	6.8	7.2	8.5	8.9	10.6	11.1	11.3	12.8
リーフエナジーB ml/日	2.8	2.9	4.1	4.4	5.9	6.8	7.2	8.5	8.9	10.6	11.1	11.3	12.8
NO ₃ :PO ₄ -X ml/日	2.8	2.9	4.1	4.4	5.9	6.8	7.2	8.5	8.9	10.6	11.1	11.3	12.8
トレースカラース (x4) ml/日	0.4	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.3	1.3	1.6	1.7	1.7	1.9

注) ライブロック等が占める容積を15%と仮定しています。